

**Specification GENIE Z34/22N** หน่วย (ม. / เมตร)

Platform height maximum ความสูงของพื้นกระเช้า	10.52 m.
Working height ความสูงของกระเช้าขณะทำงาน รวมผู้ใช้งาน	12.52 m.
Horizontal reach max ระยะเอื้อมแนวขนาน (ไกลสุด)	6.78 m.
Height - Stowed ความสูงของรถกระเช้า	2.00 m.
Length - Stowed ความยาวของรถกระเช้า	5.72 m.
width ความกว้างของรถกระเช้า	1.47 m.
Ground clearance-center ความสูงจากพื้นถึงท้องเครื่อง	0.14 m.
Lift capacity กระเช้ารับน้ำหนัก	227 kg.
Turning radius - outside วงล้อเลี้ยวด้านนอก	4.08 m.
Turning radius - inside วงล้อเลี้ยวด้านใน	2.13 m.
Machine Weight น้ำหนักรถกระเช้า DC	5,171 kg.
Power source พลังงานที่ใช้	48 V.DC

**Productivity**

- ขนาดกระเช้า 0.76 x 1.42 เมตร
- ความสูงจากพื้นถึงท้องเครื่อง 0.14 เมตร
- กระเช้าปรับระดับได้เองอัตโนมัติ
- กระเช้าปรับหมุนได้ในแนวระนาบ
- งานหมุน หมุนรอบตัวเอง ได้ 355 องศา (หมุนได้ไม่ครบรอบ)
- ความเร็วของการเคลื่อนที่จะแปรผันโดยตรง กับการโยกคันบังคับ
- ปุ่มสวิทช์บังคับเลี้ยวซ้าย-ขวา บังคับโดยใช้นิ้วโป้ง
- มีสวิทช์ป้องกันการหลงทิศ
- 35% การไต่ ใช้งานในแนวลาดเอียง
- สัญญาณแตร
- มิเตอร์วัดชั่วโมง
- สัญญาณเสียงเตือนมีรถไม่อยู่ในแนวระดับ
- มีหน้าจอแสดงสถานะต่างๆ
- แบตเตอรี่ 48 โวลต์
- มีสัญญาณไฟบอกเตือน ระดับของแบตเตอรี่ต่ำ
- ชาร์จเจอร์ใช้ 220V.
- AGM batteries
- Solid non-marking tire

